



Wasserschlauch GOLDSCHLANGE aus EPDM

Öl-, witterungs- und alterungsbeständiges Deckblatt.

Merkmale

Serie: Goldschlange

Anwendung

- universeller Industrieschlauch
- robust und zuverlässig
- unübertroffen als Wasserschlauch für Industrie, Handwerk und Landwirtschaft
- geeignet für alle denkbaren Betriebsbedingungen
- unempfindlich gegen Plattfahren und Knicken, Druck- und Stoßbelastung, scharfe Winkel oder Kanten

Technische Informationen

Temperaturbereich

- -30 °C bis +100 °C
- ausdampfbar bis 130 °C (max. 30 Minuten)

Berstdruck

- 3 x Betriebsdruck
- Sicherheitsfaktor 3:1

Konstruktion

Innenwand

- schwarzes EPDM-Gummi

Einlagen

- Polyamid
- spiralförmig

Außenwand

- CR-Gummi, schwarz mit dem bekannten gelben Markierungsstreifen
- sehr verschleißfest und alterungsbeständig
- auch beständig gegen Öl, Fett und Benzin
- ozon- und witterungsbeständig

Ausführung

Kupplungen

- je nach Wahl

Montageart

- FIXXED-Schlauchklemmen oder Klemmschalen ab DN25

Optionen

Zusätzliche Informationen

- dieser Schlauch ist frei von Inhaltsstoffen tierischen Ursprungs (ADI-free)