GOODALL Gummischlauch Multi Green, EPDM Luft- und Wasserdruckschlauch 20 bar; Ω



Anwendung

- flexibler, universeller Mehrzweckschlauch für u.a. Luft und Wasser
- dieser Schlauch behält seine Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen

Technische Informationen

Temperaturbereich

• -30 °C bis +70 °C

Berstdruck

- Mindestens 60 bar
- Sicherheitsfaktor 3:1

Konstruktion

Innenwand

- schwarzes EPDM-Gummi
- antistatisch

Einlagen

• Textil, geflochten

Außenwand

- grünes EPDM-Gummi
- verschleißfest
- ozon- und witterungsbeständig

Ausführung

Markierung

• aufgedruckter Text: "GOODALL MULTI 20bar WP SIZE Max.70°C Ω [15400]"

Kupplungen

• je nach Wahl

Montageart

• FIXXED-Schlauchklemmen, Band-it oder Presshülsen

Optionen

Komplette Montage

• ERIKS kann den Multi Green mit den von Ihnen gewünschten Kupplungen ausstatten.

Optionen

- Drucktestbericht
- deutliche Lasergravur auf drehbarer Gravurhülse

EC011314_0264_DE_14.05.2024

behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher Seite 1/1

veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir