

GOODALL Gummischlauch Tekno SD, UPE chemischer Saug-/Druckschlauch 16 bar; gemäß EN 12115, Ω/T



Merkmale

Serie: Tekno

Typ: SD

Anwendung

Einsatzbereiche

- Tekno SD UPE
- Saug- und Druckschlauch für Chemikalien, 16bar, gemäß EN 12115
- Flexibler, universeller Chemikalienschlauch für Saug- und Druckanwendungen (SD)
- Ideal für Anwendungen, bei denen statische Elektrizität entstehen kann
- Dank der elektrisch leitenden Innen- und Außenwand kann die statische Aufladung sicher abgeleitet werden.
- Empfohlen in: Chemie

Technische Informationen

Temperaturbereich

- -40°C bis +82°C
- Ausdampfbar bis 130°C (max. 30Minuten)

Berstdruck

- Mindestens 64bar
- Sicherheitsfaktor 1:4

Konstruktion

Innenwand

- Schwarzes UHMWPE-Gummi
- Spiegelglatt und homogen
- Elektrisch leitend R

Einlagen

- 2 synthetische Einlagen
- Komplett eingearbeitete, verzinkte Stahlspirale, vakuumbeständig
- 2 leitende Drähte

Außenwand

- Schwarzes EPDM-Gummi
- Glatt mit Gewebeprägung
- Verschleißfest
- Ozon- und witterungsbeständig
- Elektrisch leitend R

Ausführung

Markierung

- Blau-weiße Markierung mit dem Text: „GOODALL TEKNO SD - CHEMICAL EN 12115 16 BAR - 232 PSI Ω/T“
- Eingedruckter Text: „GOODALL - TEKNO - EN 12115:2011 - UPE - SD - DN .. - 16 BAR - 232 PSI - Ω/T - Monat/Jahr“

Kupplungen

- Alle Klemmschalenkupplungen gemäß EN 14420 [Gewinde, Flansche, Eritite, Guillemin, TW usw.]

Montageart

- Klemmschalen oder Presshülsen

Genehmigung

Normen/Zulassungen

- EN 12115

Optionen

Komplette Montage

- ERIKS kann den Tekno SD mit den von Ihnen gewünschten Kupplungen ausstatten.

Optionen

- Drucktestbericht