

Wasserschlauch TRIX-ROTSTRAHL® aus EPDM

Geschmeidig in der Handhabung, exakt rund an jeder Schnittstelle, problemlose Montage der Armaturen.

Produkteigenschaften

- Sehr gute Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- LABS-, Trennmittel- und Fettfrei.



Merkmale

Serie: Trix-Rotstrahl

Anwendung

- universeller, robuster Industrieschlauch für Kalt- und Warmwasser
- wird auch häufig als Deckwaschschlauch verwendet und wenn eine strapazierfähige Außenwand erforderlich ist

Technische Informationen

Temperaturbereich

• -40 °C bis +100 °C

Berstdruck

- 3 x Betriebsdruck
- Sicherheitsfaktor 3:1

Konstruktion

Innenwand

• schwarzes EPDM-Gummi

Einlagen

 synthetische Cordfäden mit extrem hoher Zugfestigkeit

Außenwand

• EPDM-Gummi, schwarz mit roten Längsstreifen

Ausführung

Markierung

• "TRIX ROTSTRAHL DN... PN ... BAR / ... PSI Made in Germany"

Kupplungen

• je nach Wahl

Montageart

• FIXXED-Schlauchklemmen oder Presshülsen

Optionen

Komplette Montage

• ERIKS kann den Trix-Rotstrahl mit den von Ihnen gewünschten Kupplungen ausstatten.

_EC011314_0304_DE_10.05.2024

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)