

GOODALL Gummischlauch Arbit



Merkmale

Serie: Arbit

Anwendung

- Vielweckschlauch für Luft, Wasser und wässrige Lösungen für allgemeine industrielle Anwendungen
- Der Schlauch eignet sich besonders als Luftschlauch
- Einfach zu handhaben, knickbeständig und formstabil
- Leicht und flexibel, selbst bei niedrigen Temperaturen

Technische Informationen

Temperaturbereich

- -40 °C bis +82 °C

Berstdruck

- Mindestens 45 bar
- Sicherheitsfaktor 3:1

Konstruktion

Seele

- Schwarzes EPDM-Gummi
- Glatt

- Extrudiert

Einlagen

- 2 spiralförmige Polyestereinlagen
- Hohe Zugfestigkeit

Decke

- Schwarzes EPDM-Gummi
- Glatt, verschleißfest
- Extrudiert
- Witterungs- und ozonbeständig

Ausführung

Markierung

- „GOODALL ARBIT . 200 PSI/ 15 BAR WP SIZE MAX. 180°F/ 82 °C“

Kupplungen

- Je nach Wahl

Montageart

- FIXED-Schlauchklemmen oder Presshülsen

Optionen

Komplette Montage

- ERIKS kann den Arbit mit den von Ihnen gewünschten Kupplungen ausstatten.

Optionen

- Drucktestbericht
- Deutliche Lasergravur auf drehbarer Gravurhülse