FLEXION Hydraulikschlauch Enduro H204E (2SC)

FLEXION ENDURO™ H204E

2 DRAHTEINLAGEN KOMPAKT - ÜBERTRIFFT 2SC
Verbesserte Druckleistung, Deckenqualität und kleinere Biegeradien

Merkmale

Typ: H204E
Material Seele: Synthetisches Elastomer, ölbeständig
Material Decke: Synthetisches Elastomer, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig
Aussendecke Qualität: Flexion Enduro
Temperaturbereich [°C]: -40 / 100 °C
EN-Norm: EN 857-2SC
SAE-Norm: SAE 100 R16
ISO-Norm: ISO 11237-2SC

Anwendung

- Zeigt dank der abrieb- und ozonbeständigen Decke auch unter den härtesten Bedingungen eine hervorragende Leistung.
- Kann für mobile Anlagen, Spritzguss und Steinbruchanwendungen eingesetzt werden.
- Leicht zu verlegen und zu installieren

Technische Informationen

Temperaturbereich:
- -40°C tot +100°C

Konstruktion

Seele:
- Ölbeständiger synthetischer Gummi

Druckträger:
- Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahl

Decke:
- Synthetischer Gummi, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig

Ausführung

- Übertrifft EN 857 2SC, ISO 11237 2SC, SAE 100 R16
- Impulsprüfung bis 1.000.000 Zyklen. Die Enduro-Ummantelung weist eine extrem hohe Abrieb- und Ozonbeständigkeit auf. Bietet eine 10-mal bessere Beständigkeit.

Optionen

Armaturentyp:
- ZFA-Gruppe
- QFJ-Gruppe

Pressfassung:
- ZFA10
- QFJ50

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR_EC011314_0350_PB_DE_17.05.2024

ERIKS Luxembourg sa | Tel: +32 2 524 10 22 | E-mail: hydrauliek@eriks.be