

GOODALL Gummischlauch Multi Red, EPDM Luft- und Wasserablaufschlauch 20 bar; Ω



Anwendung

- flexibler, universeller Mehrzweckschlauch für u.a. Luft und Wasser
- dieser Schlauch behält seine Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen
- besonders geeignet für Druckluftwerkzeuge

Technische Informationen

Temperaturbereich

- -30 °C bis +90 °C

Berstdruck

- Mindestens 60 bar
- Sicherheitsfaktor 3:1

Konstruktion

Innenwand

- schwarzes EPDM-Gummi
- antistatisch

Einlagen

- Textil, geflochten

Außenwand

- rotes EPDM-Gummi
- glatt
- verschleißfest
- ozon- und witterungsbeständig

Ausführung

Markierung

- aufgedruckter Text: "GOODALL MULTI 20bar WP SIZE Max.70°C Ω [15400]"

Kupplungen

- je nach Wahl

Montageart

- FIXED-Schlauchklemmen, Band-it oder Presshülsen

Optionen

Komplette Montage

- ERIKS kann den Multi Red mit den von Ihnen gewünschten Kupplungen ausstatten.

Optionen

- Drucktestbericht
- deutliche Lasergravur auf drehbarer Gravurhülse