



Gummischlauch SM1 Sandblast, SBR/NR/BR "premium" 12 bar

Anwendung

- Premium-Stahlkiesschlauch; speziell für eine lange Lebensdauer beim Einsatz in anspruchsvollen Anwendungsbereichen konzipiert
- besonders geeignet für den Transport von Quarz, Glas, Korund, Sand etc.

Technische Informationen

Temperaturbereich

- -35 °C bis +80 °C

Berstdruck

- mindestens 42 bar
- Sicherheitsfaktor 3,5:1

Konstruktion

Innenwand

- schwarzes SBR-/NR-/BR-Gummi
- elektrisch leitfähig
- extrem verschleißfest (+/- 36 mm³ gemäß ISO 4649:2021)

Einlagen

- gewickelte Textileinlagen

Außenwand

- schwarzes SBR-Gummi
- verschleißfest, antistatisch
- alterungsbeständig
- Gewebepprägung

Ausführung

Markierung

- gelbe Markierung mit Text: "SM1® Sandstrahl-Shotblast Strahlmeister® PN 12 bar"

Kupplungen

- Stahlkies Klauenkupplungen

Montageart

- mittels selbstfurchender Schrauben

Optionen

Komplette Montage

- ERIKS kann den SM1® Sandblast mit den von Ihnen gewünschten Kupplungen ausstatten.

Optionen

- Drucktestbericht
- deutliche Lasergravur auf drehbarer Gravurhülse