ECON® Feuerlöschventil Typ: 2057 Bronze Schräg Flansch



Merkmale

Typ: 2057
Bauform: Schräg
Material Gehäuse: Bronze
Werkstoffqualität: CC491K (RG5)
Oberflächenschutz: Standard Farbanstrich
Anschluss: Flansch
Anschluss 2: Storz Kupplung
Flanschbearbeitung: Glatter Flansch
Bedienung: Handrad, nicht steigend mit nicht steigender Spindel
Deckeltyp: Geflanscht
Farbe: Rot, RAL3000
Material Spindel: Chromstahl
Material Spindeldichtung primär: EPDM
Material Deckel: CC491K (RG5)
Material Deckeldichtung: EPDM
Material Storzkupplung: Messing
Material Bedienelement: EN-JL1030
Min. Dauertemperatur (Medium): -10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium): 80 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C: 10 bar

Anwendung

- Empfohlen in: Versorgungsunternehmen

DN	A	L2	H (offen)	M	Knaggenabstand	Gewicht
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
40	150	145	190	120	51	7.1
50	165	160	190	120	66	8.2
65	185	190	220	140	81	11.4

Druckklasse	Maximum Dauertemparatur
PN10	80 °C

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR_EC011418_0003_MVD_DE_14.05.2024

ERIKS Luxembourg sa | Tel: +32 3 829 28 20 | E-mail: valves@eriks.be