



ARI Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15622 Serie 25.911 Sphäroguss vollhub Flansch

Merkmale

Serie: 25.911

Typ: 15622

Norm: ISO 4126-1

Ausführung: Federbelastetes Sicherheitsventil

Bauform: Eckform

Material Gehäuse Einlassseite: Sphäroguss

Werkstoffqualität Einlassseite: EN-JS1049

Material Gehäuse Austrittseite: Sphäroguss

Werkstoffqualität Austrittseite: EN-JS1049

Anschluss Einlassseite: Flansch

Druckstufe Einlassseite: PN40

Norm Anschluss Einlassseite: EN 1092-2

Anschluss Austrittseite: Flansch

Druckstufe Austrittseite: PN16

Norm Anschluss Austrittseite: EN 1092-2

Abblaseigenschaften: Vollhub

Gasdichte Kappe: Ja

Federkappe geschlossen: Ja

Material Federkappe: Sphäroguss

Material Kegel: 1.4122

Material Sitz: 1.4571

Faltenbalg: Nein

Material Feder: Federstahl [1.8159]

Material Spindel: 1.4021+QT

Mediumtemperatur: -10 / 350 °C

Anwendung

- Dämpfe
- Dampf
- Gase
- Kann bei großen Mengen auch für Flüssigkeiten verwendet werden.

Genehmigung

- TÜV.
- PED.
- DNV.

Optionen

- O-Ring im Ventil: EPDM.
- Neopren [CR].
- FPM [FKM].
- SHR (Mischung zur Anwendung bei Dampf oder Wasser bis 220 °C).
- Edelstahlbalg.
- Näherungsschalter.