



GOETZE Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 527 Serie 651mHIK Bronze niedrighub Innengewinde

Schwachlicht-Federsicherung aus Bronze, werkseitig eingestellter Einstelldruck und versiegelt.

Merkmale

Serie: 651mHIK

Typ: 527

Ausführung: Federbelastetes Sicherheitsventil

Bauform: Eckform

Material Gehäuse Einlassseite: Bronze

Werkstoffqualität Einlassseite: CC499K

Material Gehäuse Austrittseite: Bronze

Werkstoffqualität Austrittseite: CC499K

Anschluss Einlassseite: Innengewinde [BSPP]

Norm Anschluss Einlassseite: ISO 228-1

Anschluss Austrittseite: Innengewinde [BSPP]

Norm Anschluss Austrittseite: ISO 228-1

Gasdichte Kappe: Nein

Federkappe geschlossen: Ja

Material Federkappe: Bronze

Material Kegel: Messing

Material Sitz: Messing

Material Feder: Federstahl [1.1200]

Material Spindel: Messing

Mediumtemperatur: -10 / 120 °C

Anwendung

- Geschlossene, thermostatisch gesteuerte Heißwassersysteme mit mittleren Temperaturen unter 120 °C.

Technische Informationen

- Ausgestattet mit NBR-Membran, die sowohl die Feder als auch bewegliche Teile und die Umwelt vor den Einflüssen des Mediums schützt.
- PED 97/23/EG Kategorie I.