NORGREN ISO Rundzylinder doppeltwirkend Serie RM/8000/M

- Standard mit Magnetkolben
- Abmessungen entsprechend ISO 6432
- Extrem festes, doppelt gecrimptes Enddeckeldesign
- Im Boden integrierte Schwenkbefestigung
- Mit Endlagenpuffer oder einstellbarer Endlagendämpfung (Ø16 bis 25 mm)

Merkmale

Serie: RM/8000/M
Typ: RM/8000/M
Funktion: Doppeltwirkend
Magnetisch: Ja
Material Zylinderrohr: Edelstahl
Betriebstemperatur: -10 / 80 °C

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR_EC011632_0160_JB_DE_20.05.2024

ERIKS Luxembourg sa | Tel.: +32 14 34 64 60 | E-mail: pneumatiek@eriks.be