

1, 2- oder 3-teiliger hydraulischer Impulsgeber aus Aluminium zur Betätigung der SOS-Ventile.

ECON® Hydro Impulsgeber Aluminium Geeignet für Typ:

Merkmale

Typ: 106

Geeignet für Typ: SOS Absperrventile

SOS Absperrventile

Material: Aluminium

Anwendung

• Der hydraulische Impulsgeber ist in sicherer Entfernung in einem anderen Raum vom SOS-Ventil montiert. Durch Ziehen am Hebel des Impulsgebers das Ölvolumen unterhalb des Kolbens wird durch die Transferleitung zum Aktivierungszylinder des S. O.S. Schließen. Das unter Druck verdrängte Ölvolumen bewegt die Kolbenstange des Zylinders, löst die Blockierung und schließt das Ventil.

Technische Informationen

- Pro Impulseinheit können 3 SOS-Ventile betätigt werden.
- Ein SOS-Ventil an einem Tagestank muss immer mit einer eigenen 1-teiligen Impulsgeber betrieben werden.





Type	Execution	А	В	D	L
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
106	1-piece	275	80	117	454
107	2-piece	275	165	117	454
108	3-piece	275	250	117	454

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher Seite 1/1 veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. [Stand: Juli 2003]

