

FLEXION Hydraulikschlauch Enduro H104E (1SC)



FLEXION ENDURO™ H104E

1 DRAHTEINLAGE KOMPAKT - ÜBERTRIFFT 1SC
Verbesserte Druckleistung, Deckenqualität und kleinere Biegeradien

Merkmale

Typ: H104E

Material Seele: Synthetisches Elastomer, ölbeständig

Material Decke: Synthetisches Elastomer, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig

Aussendecke Qualität: Flexion Enduro

Temperaturbereich [°C]: -40 / 100 °C

EN-Norm: EN 857-1SC

ISO-Norm: ISO 11237-1SC

Anwendung

- Kompaktschlauch mit einer Drahtgeflechteinlage für Anwendungen, die einen höheren Betriebsdruck, aber keine Konstruktion mit zwei Drahtgeflechteinlagen erfordern.
- Leicht zu verlegen bei mobilen Anwendungen.

Technische Informationen

Temperaturbereich:

- -40°C tot +100°C

Konstruktion

Seele:

- Ölbeständiger synthetischer Gummi

Druckträger:

- Einfaches Geflecht aus hochfestem Stahl

Decke:

- Synthetischer Gummi, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig

Ausführung

- Übertrifft EN 857 1SC, ISO 11237 1SC
- Impulsprüfungen bis 700.000 Zyklen. Die Enduro-Ummantelung weist eine extrem hohe Abrieb- und Ozonbeständigkeit auf. Bietet eine 10-mal bessere Beständigkeit.

Optionen

Armaturentyp:

- ZFA-Gruppe
- QFJ-Gruppe

Pressfassung:

- ZFA10
- QFJ17