




ECON® Filtre en Y Type: 1019 Fonte Bride

Caractéristiques

Type: 1019

Application

- Gaz, eau, huile et autres fluides de traitement



Informations techniques

- Conduites horizontales
- Conduites verticales à flux descendant
- Adapté aux conduites d'aspiration et de refoulement
- Classe de pression PN16
- Équipé de série d'un bouchon de vidange
- Pression différentielle max. de 1 bar
- Tous les raccords de mesure ont deux filetages intérieurs BSP de 0,25 po.
- Différents types de nipples de mesure peuvent être raccordés à des systèmes de mesure IMI (TA) ou Oventrop.
- Pour les raccords de mesure, la pression différentielle (et donc l'encrassement) peut être mesurée directement sur le filtre à l'aide d'un manomètre différentiel verni (type 755), éventuellement en combinaison avec un interrupteur Reed.

Options

- Disponible avec différentes perforations comprises entre 0,25 mm et 3,0 mm
- Disponible avec aimant

Pressure and temperature range								
Pressure class	-10/120	150	180	200	230	250	300	[°C]
PN16	16	14.4	13.4	12.8	11.8	11.2	9.6	[bar]

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.