




ARI Filtre en Y Type: 1124 Acier Bride

Caractéristiques

Type: 1124

Application

- Gaz, vapeur, eau, huile et autres fluides de traitement
- Perforation de 0,25 mm adaptée aux applications à vapeur



Informations techniques

- Conduites horizontales
- Conduites verticales à flux descendant
- Pression différentielle max. de 1 bar
- Adapté aux conduites d'aspiration et de refoulement

Options

- Disponible avec différentes perforations comprises entre 0,25 mm et 3 mm
- En option avec bouchon de vidange dans le couvercle
- Disponible avec attestation de conformité EN 10204 3.1
- Disponible avec aimant

Pressure and temperature range

Pressure rating	-60**/-10	-10/120	150	200	250	300	400	[°C]
PN40	20	40	34.7	30.2	28.4	25.8	23.1	[bar]

**Only when using A4-70 bolts, on request.

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.