



ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32302 série 210 inox taraudé

Caractéristiques

Série: 210

Type: 32302

Fonction: Normalement fermé (NF)

Manœuvre: Commande assistée avec membrane couplée

Raccordement électrique: Fiche EN 175301-803 type A

Matériau du boîtier: Acier inoxydable

Catégorie de qualité: 1.4301

Matériau du boîtier de bobine: Époxy

Anneau de court-circuit Matériel: Argenté

Durée de marche: 100 %

Classe de protection (Valeur IP): IP65

Antidéflagrant: Non


Certifié SIL: Non

Application

- Gaz neutres. Gaz légèrement agressifs. Liquides neutres. Huile hydraulique. Circuits fermés présentant une faible différence de pression. Vidange d'un réservoir sans pression. Circuits fermés.

Informations techniques

- Montage autorisé dans n'importe quelle position, mais privilégier la position avec la bobine vers le haut.



Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.