



LVF Vannes à opercule Type: 1753 Acier Filetage intérieur (NPT) Class 800

Robinet à opercule en acier forgé, OS&Y avec tête soudée et raccords filetés NPT, classe 800.

Caractéristiques

Type: 1753
Norme: ASME
Matériau du boîtier: Acier
Revêtement du surface: Phosphaté
Raccord: Filetage intérieur (NPT)
Norme du raccordement taraudé: ASME B1.20.1
Passage intégral: Non
Type de joint d'axe: Etoupe
Température minimum de service: -29 °C
Approbations: API 624

Application

- Raffineries et installations de processus (pétro) chimique.
- Industrie pétrolière et gazière.
- Vapeur et huile (pour huile thermique : soupape à soufflet).
- Liquides et gaz neutres.
- Recommandé dans: Industries chimiques, Pétrochimie et raffinage

Informations techniques

- Conception : API602, ASME B16.34.
- Test : API598.
- Norme sur les émissions : API 624.
- NACE MR01-75, MR01-03.

Options

- Disponible avec tête à brides ; type 1750.
- Disponibles dans d'autres matériaux.
- Disponibles pour les applications cryogéniques ou à haute température.
- Équipé d'un entraînement électrique, pneumatique ou hydraulique.

Pressure and temperature table

-29/38	50	100	150	200	250	300	350	400	425	450	500	538	[°C]
136.2	133.7	124.3	120.2	116.8	106.2	103.2	100.2	92.6	76.7	61.3	31.4	15.7	[bar]

ASTM A105N is not recommended for long-term use above 425 °C.

Check the above values and any additional comments with API602.