



LVF Vannes à opercule Type: 1766 Acier inoxydable A souder dans l'emboîture Class 800

Robinet à opercule en acier inoxydable forgé, OS&Y avec tête à brides et extrémités de manchon soudées, classe 800.

Caractéristiques

Type: 1766

Norme: ASME

Matériau du boîtier: Acier inoxydable

Raccord: A souder dans l'emboîture

Norme du raccordement à souder: ASME B16.11

Passage intégral: Non

Type de joint d'axe: Etoupe

Température minimum de service: -196 °C

Approbations: API 624

Application

- Raffineries et installations de processus (pétro) chimique.
- Industrie pétrolière et gazière.
- Liquides et gaz corrosifs.
- Recommandé dans: Industries chimiques, Pétrochimie et raffinage

Informations techniques

- Conception : API602, ASME B16.34.
- Test : API598.
- Norme sur les émissions : API 624.
- NACE MR01-75, MR01-03.

Options

- Disponible en acier inoxydable ; type 1755.
- Disponible avec raccords filetés NPT ; type 1764.
- Disponible en classe 1500.
- Disponibles dans d'autres matériaux.
- Disponibles pour les applications cryogéniques ou à haute température.
- Équipé d'un entraînement électrique, pneumatique ou hydraulique.

Pressure and temperature table

-29/38	50	100	150	200	250	300	350	400	425	450	500	538	[°C]
132.4	127.5	109	98.7	91.9	86.7	82.4	79	75.8	74.7	73.1	70.7	65.2	[bar]

Check the above values and any additional comments with API602.