



LVF Clapet anti-retour Type: 1720 Acier inoxydable Filetage intérieur (NPT) Class 800

Clapet antiretour en acier inoxydable forgé, type piston avec raccord de couvercle à brides et raccords filetés NPT, classe 800.

Caractéristiques

Type: 1720

Norme: ASME

Forme de construction: Droit

Matériau du boîtier: Acier inoxydable

Catégorie de qualité: ASTM A182 F316L

Raccord: Filetage intérieur (NPT)

Norme du raccordement taraudé: ASME B1.20.1

Avec ressort: Oui

Application


- Raffineries et installations de processus (pétro) chimique.
- Industrie pétrolière et gazière.
- Liquides et gaz corrosifs.
- Recommandé dans: Industries chimiques, Pétrochimie et raffinage

Informations techniques

- Conception : API 602, ASME B16.34.
- Tests : API 598.
- Norme sur les émissions : API 624.
- NACE MR01-75, MR01-03.

Options

- Disponible en acier inoxydable ; type 1730.
- Disponible avec extrémités de manchon soudées ; type 1722.
- Disponible en classe 1500.
- Disponibles dans d'autres matériaux.
- Disponibles pour les applications cryogéniques ou à haute température.



Pressure and temperature table

-29/38	50	100	150	200	250	300	350	400	425	450	500	538	[°C]
132.4	127.5	109	98.7	91.9	86.7	82.4	79	75.8	74.7	73.1	70.7	65.2	[bar]

Check the above values and any additional comments with API602.