

ECON® Robinet à soupape Type: 275 Bronze Bride PN16

Vanne d'arrêt en bronze, avec joint en bronze, cône fixe ou libre et raccord à brides, taux de pression PN16.

Caractéristiques

Type: 275
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Bronze
Raccord: Bride
Face de joints: Face plate
Type de joint d`axe: Etoupe
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe: Graphite

Application

- Industrie générale.
- À bord des navires (domaine maritime).
- Liquides et gaz neutres.
- Eau chaude ou froide, huile (pour huile thermique : soupape à soufflet), etc.
- Nous recommandons une soupape à soufflet pour l'huile thermique.

Informations techniques

- Contrôle : EN 12266-1.
- Pièce supérieure vissée avec écrou de serrage.

Options

- Disponible, y compris agrément et certification par toutes les principales sociétés de classification.
- Disponible avec raccords filetés BSP ; type 1275.
- Disponible avec cône de réglage.

DN	Pressure rating	A	L	H open	M	Weight
mm		mm	mm	mm	mm	[kg]
15	PN 16	95	70	107	63	1,5
20	PN 16	105	80	123	80	2,3
25	PN 16	115	90	131	80	2,8
32	PN 16	140	105	140	90	4,3
40	PN 16	150	120	150	100	6
50	PN 16	165	140	165	125	8
65	PN 16	185	180	248	160	13
80	PN 16	200	200	268	200	17
100	PN 16	220	230	275	200	21

Size	0/120°C	200°C	
DN 15 - 100	16	12	[bar]

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR1214828616518199 9_FR_21.05.2024