



HAMAR Tresse pour presse-étoupe type 616



Caractéristiques

Approprié pour: Pompe rotative, Piston

Matériau: Aramide/PTFE

Matériau d'imprégnation: PTFE/Lubrifiant

Couleur: Jaune / Gris

Types équivalents: Flexitallic 801, Carrara GF600K, James Walker Lionpak 2500, Klinger/Kempchen S6, Hecker 1794/1787/1785, Garlock PM6K, Latty 4450/7188, Teadit 4002, EagleBurgmann 6430K, Propack S43K, BPG 6216

Application

- Pompes rotatives, Pompes à piston, Agitateurs et Mélangeurs. Applications : Industries chimiques, sucreries, industries du papier, des eaux usées. Ne convient pas pour les applications vapeur. Recommandé dans: Industries chimiques

Informations techniques

- Thermiquement stable.
- Le fil PTFE graphité assure une faible friction.
- Les renforts d'angle en aramide préviennent l'extrusion et protègent contre les médias abrasifs.
- Le graphite assure une lubrification supérieure pendant la phase de rodage.

Construction

- Tresse fabriquée à partir d'une combinaison de fibres PTFE Graphitées, et de fibres para-aramide discontinues en renfort d'angles. Lubrifiant sans Silicone.

Principe de fonctionnement

Paramètres:

- Pompes rotatives : 25 bar – 25 m/s
- Pompes à pistons: 250 bar – 2 m/s