

ASCO Électrovanne piloté 5/2 fig. 34500 série 551 aluminium




Caractéristiques

Série: 551
Type: 34500
Modèle: 5/2 Voies en ligne
Raccordement au process: Taraudé
Dimension du raccordement process: 1/4" BSP
Raccordement entrée d'air: Taraudé
Connexion chasse(s) de l'air: Taraudé
Fonction: Monostable
Mancœuvre: Action indirecte
Connecteur inclu: Oui
Orifice: 6 mm
Valeur Kvs: 0.75 m³/h
Pression différentielle minimale: 2 bar
Pression différentielle max.: 10 bar

Caractéristiques [2]

Matériau du boîtier: Aluminium
Catégorie de qualité: P40
Joint: NBR - PUR
Matériau du boîtier de bobine: Époxy
Durée de marche: 100 %
Classe de protection (Valeur IP): IP65
Antidéflagrant: Non
Certifié SIL: Non
Température du fluide: -25 / 60 °C



Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.