



GOODALL Tuyau flexible caoutchouc Inferno, flexible vapeur avec raccord trois-pièces femelle en acier des deux côtés

Tuyau flexible en caoutchouc type INFERNO, pour une utilisation à haute pression de vapeur saturée à 232°C. Equipé de chaque côté d'un raccord vapeur type DURACRIMP, monté à l'aide de bague de sertissage spécialement conçue pour la vapeur, cet ensemble offre une étanchéité parfaite à 100%.

Une poignée spéciale de protection peut également être installée.

Avantage du tuyau INFERNO

Paroi interne étanche au gaz, empêchant tout effet de grenailage (Pop corning).

Plus haute résistance à la température.

Double renforts d'insertions, offrant une résistance plus élevée à la pression d'éclatement grâce.

Traitement spécial des inserts en fil d'acier permettant une plus grande résistance à la corrosion.

Marquage claire de couleur rouge en forme de spirale.

Tuyau conducteur, utilisable dans toutes les zones ATEX.

Avantage du raccord DURACRIMP

Montage assurant une étanchéité parfaite à 100%.

Plus léger qu'un assemblage boulonné par coquilles.

Pas de problème de relâchement de la boulonnerie (comme avec des coquilles).

Assemblage effectué chez ERIKS par un homme de métier.

Avantage de la poignée Rouge

Empêche le flambage derrière le raccord.

Poignée Ergonomique.

Meilleure isolation thermique (vêtements et gants de sécurités toujours nécessaires).

Possibilité d'identification par bague à l'aide de code couleur.

Emplacement prévu pour le placement d'un chip RFID.

Caractéristiques

Série: Inferno