



ECON® Nez fileté à souder Type: 12425 inox 304

Caractéristiques

Type: 12425

Application

- Industrie générale, CIP/SIP et alimentaire.
- Recommandé dans: Aliments et boissons

Informations techniques

- En acier inoxydable 304 [1.4301].
- Valeur de rugosité Ra : inférieure à 0,8 micron.
- Connecteur conforme à la norme EN 10357, série A [DIN 11850 R2].
- Raccord de fil conforme à la norme DIN 11851 [DIN 405].
- Raccord sur soupape, robinet ou flexible.

Options

- Raccord de tuyaux au moyen d'une pièce pointue [type 12436] et d'un mandrin de serrage [type 12444].
- Matériau du fil de soudage en 316L [1.4404].
- Bague d'accouplement pour produits laitiers en EPDM.
- Également disponible pour les connecteurs avec ISO1127 et les cotes de tube anglais [ASME BPE/3A].
- Certificat 3.1 [sur demande].

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.