



BURKERT Robinet à soupape Type 31118 série 2012 inox afflux au dessus du disque pneumatique bride EN (DIN) PN25

Caractéristiques

Fonction: Vanne deux voies
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Catégorie de qualité: 1.4404
Raccordement au process: Bride
Norme de raccordement: EN 1092
Norme de face à face: EN 558, Série 1
Type de soupape: Soupape fixe
Manœuvre: Pression au-dessus de la soupape
Typique de l'actionneur: Piston pneumatique
Fonctionnement positionneur: Fermeture à ressort
Indicateur de position: Oui
Type de joint d`axe: Etanchéité par chevron
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe: PTFE/FPM
Matériau du clapet: 1.4401
Matière de l'axe: 1.4401
Matière du chapeau: 1.4401
Matière du joint de chapeau: PTFE
Approbations: ATEX IECEx
Viscosité max.: 600 mm²/s

Application

- Gaz neutres.
- Vapeur.

Informations techniques

- Capacité de débit élevée.
- Fermeture par ressort.
- Étanchéité bidirectionnelle.
- Pression de processus au-dessus de la soupape.
- Indicateur visuel du niveau.

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR1462196171830_FR_13.05.2024