

KROHNE Débitmètre électromagnétique fig. 8222

Caractéristiques

Série: PFA
Type: 8222
Plage de mesure réglable: Oui
Calibration: Eau
Précision: Jusqu'à ± 0.4 de la valeur mesurée ± 1 mm/s
Précision de répétition relative: $\pm 0,1\%$ De la valeur mesurée - minimum 1 mm/s
Raccordement au process: Clamp flange
Tension d'alimentation: 100 - 230V CA
Raccordement électrique: Presse étoupe M20 x 1,5
Puissance absorbée: 7 VA [CA] / 4 W [CC]
Impédance: 750 Ω
Protection (IP) de la tête de mesure: IP66/IP67
Protection (IP) des appareils ICT: IP66/IP67
Affichage: Oui
Indication LED d'état: Non

Caractéristiques [2]

Matériau tube du mesure: Acier inoxydable
Matériau du revêtement: PFA
Matériau pour électrodes: Hastelloy C
Matériau du boîtier électrique: Aluminium
Pression max.: 16 bar
Conductivité minimal du medium: Standard $\geq 5 \mu\text{S/cm}$ - d'eau déminéralisé $\geq 20 \mu\text{S/cm}$
Température du fluide: -25 / 120 °C
Température ambiante: -25 / 65 °C

