



## ECON® Soupape de sécurité à ressort Type 1514 acier course normale taraudé/fileté

Dispositif de sécurité à faible luminosité type 1514 à angle droit.  
La pression de réglage doit être indiquée lors de la commande.

### Caractéristiques

**Type:** 1514  
**Modèle:** Soupape desécurité à ressort  
**Forme de construction:** Angle  
**Matériau du boîtier d'entrée:** Acier  
**Catégorie de qualité d'entrée:** St 52-3 N [1.0576]  
**Matériau du boîtier de sortie:** Acier  
**Catégorie de qualité de sortie:** St 52-3 N [1.0576]  
**Raccordement amont:** Fileté [NPT]  
**Norme de raccord d'entrée:** ISO 228-1  
**Raccordement aval:** Taraudé [NPT]  
**Norme de raccord de sortie:** ISO 228-1  
**Caractéristique d'échappement:** Course normale  
**Tête étanche:** Oui  
**Coiffe de ressort fermée:** Oui  
**Matériau du capot de ressort:** St 52-3 N [1.0576]  
**Matériau du clapet:** 1.4021

**Matière du siège:** 1.4057  
**Matière du ressort:** Acier à ressort  
**Matière de l'axe:** 1.4057  
**Température du fluide:** 0 / 160 °C

### Application

- Liquides (dilatation thermique).
- Convient également en tant que trop-plein.

### Approbation

- Certification PED-2014/68/CE.

### Options

- Disponible avec certificat d'adaptation Lloyds.
- Disponible en option avec raccord de fil intérieur NPT.