



ECON® Soupape de sécurité à ressort Type 1515 acier course normale taraudé/fileté

Dispositif de sécurité à faible luminosité type 1515 à angle droit.
La pression de réglage doit être indiquée lors de la commande.

Caractéristiques

Type: 1515
Modèle: Soupape desécurité à ressort
Forme de construction: Angle
Matériau du boîtier d'entrée: Acier
Catégorie de qualité d'entrée: St 52-3 N [1.0576]
Matériau du boîtier de sortie: Acier
Catégorie de qualité de sortie: St 52-3 N [1.0576]
Raccordement amont: Fileté (NPT)
Norme de raccord d'entrée: ISO 228-1
Raccordement aval: Taraudé (NPT)
Norme de raccord de sortie: ISO 228-1
Caractéristique d'échappement: Course normale
Tête étanche: Oui
Coiffe de ressort fermée: Oui
Matériau du capot de ressort: St 52-3 N [1.0576]
Matériau du clapet: 1.4021

Matière du siège: 1.4057
Matière du ressort: Acier à ressort
Matière de l'axe: 1.4057
Température du fluide: 0 / 200 °C

Application

- Liquides (dilatation thermique).
- Convient également en tant que trop-plein.

Approbation

- Certification PED-2014/68/CE.

Options

- Disponible avec certificat d'adaptation Lloyds.
- Disponible en option avec raccord de fil intérieur NPT.