



ECON® Vanne à papillon Type: 4802 Fonte ductile/Fonte nodulaire revêtement EPDM Centrique Réducteur Rainuré

Caractéristiques

Type: 4802

Norme: EN (DIN)

Conception: Centrique

Matériau du boîtier: Fonte ductile

Catégorie de qualité: EN-JL1030

Revêtement du surface: Revêtu

Raccord: Rainuré

Norme de face à face: Norme du fabricant

Type de commande: Réducteur quart de tour

Norme platine de raccordement: Montage direct ISO 5211

Matière du papillon: Fonte nodulaire revêtement EPDM

Application

- Recommandé dans: Services publics

DN [mm]	D1 [kg]	H1	H2	H3	L	L1	M	N	P	Weight
2"	60,3	110	71	151	81	270	Ø 95	122	127	3,1
2 ½"	73	125	85	166	96,4	270	Ø 125	122	127	3,3
3"	88,9	132	91	173	96,4	270	Ø 125	122	127	3,7
4"	114,3	165	109	206	115,4	270	Ø 125	122	127	5,3
5"	141,3	194	131	227	132,4	350	Ø 225	162	127	8
6"	168,3	209	145	240	132,4	350	Ø 225	162	127	10
8"	219,1	--	170	267	147,4	--	Ø 225	231	167	--
10"	273,1	--	195	313	159	--	Ø 225	231	167	--
12"	323,9	--	241	341	165	--	Ø 225	231	167	--
DN65	76,1	125	85	166	96,4	270	Ø 125	122	127	3,3
DN125	139,7	194	131	227	132,4	350	Ø 225	162	127	8
DN150	165,1	209	145	240	132,4	350	Ø 225	162	127	10

size	lining	press class	Temp range	max. working press
2"-12"	EPDM	PN16	-10°/+120°C	16 [bar]
DN65/125/150	EPDM	PN16	-10°/+120°C	16 [bar]

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.