



WIKA Transmetteur de température fig. 30050 Pt1000 série TSD30 inox avec écran

Caractéristiques

Série: TSD30

Type: 30050

Tête de raccordement: Réglable avec écran et contact de sortie

Classe de précision: Classe A IEC 60751

Transmetteurs intégrés: Oui

Plage de réglage: -20 / 80 °C

Avec affichage: Oui

Avec doigt de gant: Non

Diamètre du capteur: 6 mm

Matériau du raccord coté process: Acier inoxydable 316Ti

Matériau de tête de connexion: Acier inoxydable/ABS-PC

Caractéristiques [2]

Matériau de presse-étoupe: Acier inoxydable

Matériau du capteur: Acier inoxydable 316Ti

Raccordement électrique: Fiche à 5 pôles M12x1

Classe de protection (Valeur IP): IP65

Antidéflagrant: Non

Pression de service maximum: 120 bar

Température ambiante: -20 / 80 °C

L	d	k	s
mm	Ø mm	mm	mm
45	6	2000	40
100	6	2000	40

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.