ANSELL Gant Hyflex 11-425

Enduction ergonomique et sensitive de couleur grise sur la paume, réalisée à partir d'un mélange de composants synthétiques à base aqueuse.

Niveau maximal de protection contre les coupures (niveau5).

Excellente résistance à l'abrasion.

Enduction innovante et respectueuse de l'environnement, obtenue par procédé à base aqueuse.

Indicateur (pastille rouge) correspondant à un code couleur déterminant le niveau de protection contre les coupures : 1 (vert), 3 (orange), 5 (rouge).

Caractéristiques

Série: HyFlex®
Type: 11-425
Antistatique: Oui
Eempt de silicone: Non
Longueur: 225 mm
Calibre: 13
Couleur: Gris / Blanc
Norme: CE Cat. II, EN 338, EN 420, EN ISO 21420, REACH
Approbations: EN 388:2016
Couleur du revêtement: Gris
Couleur support: Gris / Blanc
Modèle de manchette: Poignet tricot
Matériau: Polyamide, fibre de verre, HPPE
Ingrédients sensibilisants possibles: Natural rubber proteins (in knitwrist elastic)
Catégorie II: Yes
EN 388:2016: 4X43C
EN 420:2003 + A1:2009: Yes

Application

Domaines d'application:

- Manipulation de tôles et de panneaux tôlés
- Manipulation de pièces à bords tranchants ou rugueux
- Application de produits d'étanchéité et de retouche
- Entretien et maintenance de lignes de production
- Chargement et déchargement de camions et véhicules
- Expédition, transport et livraison de marchandises
- Maintenance/Entretien
- Ouverture de fours, vidange de pompes, vannes ou conduites, unités de craquage (traitement des hydrocarbures BTX)
- Serrurerie

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR1579278036074614_FR_13.05.2024