## **ANSELL Gant Hyflex 11-542**



Technologie INTERCEPT™ Cut Resistant Technology offrant un degré élevé de protection contre les lacérationsGant léger alliant confort et dextérité, pour une meilleure acceptation par le porteurConception exclusive masquant la saleté et haute résistance à l'abrasion pour une durée d'utilisation étendue du produitGant polyvalent qui couvre différents risques, éliminant ainsi la nécessité de changer de gants entre les tâchesManipulation intermittente de composants pouvant atteindre une température de 100°C

## **Caractéristiques**



Eempt de silicone: Oui Longueur: 213 mm

Calibre: 13 Couleur: Noir

Norme: CE Cat. III, EN 338, EN 407, EN 420, EN ISO

21420. REACH


Approbations: EN 388:2016 Couleur du revêtement: Noir Couleur support: Noir

## Caractéristiques (2)

Matériau: Kevlar, Acier inoxydable, Nylon, Spandex

Compatible avec les écrans tactiles: Oui

Catégorie III: Yes EN 388:2016: 4X32F EN 407:2004: X1XXXX EN 420:2003 + A1:2009: Yes



Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.



Page 1/1

PR1579278036075026\_FR\_12.05.2024