ECON® Vanne de décharge Type: 1205 Fonte nodulaire Bride PN4

Fonte nodulaire, clapet anti-tempête en forme d'angle avec joint NBR et raccord à bride, pression nominale PN4.



Caractéristiques

Type: 1205
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Angle
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1025
Revêtement du surface: Revêtement d'usine standard
Raccord: Bride
Face de joints: Face plate
Norme de face à face: DIN HNA Sr 6

Options

- Disponible, y compris agrément et certification par toutes les principales sociétés de classification.
- Disponible en bronze ou en bronze exempt de zinc.
- Disponible avec dispositif de blocage ; type 1207 (1217).
- Disponible avec commande SOS hydraulique/ pneumatique type 1215 au lieu du dispositif de blocage.

Application

- Systèmes de tuyaux sanitaires à bord des navires en association avec la coque du navire pour empêcher l'eau de mer de pénétrer.

Informations techniques

- Version : DIN HNA Sr 6, EN 1092-1.
- Tests : EN 12266-1.

DN	A	A1	D1	F	G	H	L	Weight
mm	mm	mm	mm	BSP	BSP	mm	mm	[kg]
50	165	200	68	3/4"	1/2"	90	180	12
65	185	220	85	3/4"	1/2"	100	200	14
80	200	250	100	1"	3/4"	108	215	20
100	220	285	130	1"	1"	130	250	25
125	250	315	158	1.1/8"	1"	152	290	36
150	285	340	190	1.1/8"	1"	176	330	43

Pressure and temperature range			
-10	0	80	[°C]
4	4	4	[bar]

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR157927803856401 6_FR_11.05.2024

ERIKS Luxembourg sa | Tel: +32 3 829 28 20 | E-mail: valves@eriks.be