



ECON® Vanne de décharge Type: 1208 Fonte nodulaire Bride PN4

Fonte nodulaire, clapet anti-tempête en forme droit avec joint NBR et raccord à bride, pression nominale PN4.

Caractéristiques

Type: 1208

Norme: EN (DIN)

Forme de construction: Droit

Matériau du boîtier: Fonte ductile

Catégorie de qualité: EN-JS1025

Revêtement du surface: Revêtement d'usine standard


Raccord: Bride

Face de joints: Face plate

Norme de face à face: EN 558, Série 48

Options

- Disponible, y compris agrément et certification par toutes les principales sociétés de classification.
- Disponible en bronze ou en bronze exempt de zinc.
- Disponible avec dispositif de blocage ; type 1209 (1219).
- Disponible avec commande SOS hydraulique/pneumatique type 1215 au lieu du dispositif de blocage.



Application

- Systèmes de tuyaux sanitaires à bord des navires en association avec la coque du navire pour empêcher l'eau de mer de pénétrer.

Informations techniques

- Version : DIN HNA Sr 6, EN 1092-1.
- Tests : EN 12266-1.

DN mm	A mm	B mm	C mm	F BSP	H mm	H1 mm	L mm	Weight [kg]
50	165	160	165	3/4"	110	140	200	13
65	185	180	175	3/4"	120	150	240	16
80	200	195	190	1"	139	175	260	21
100	220	220	205	1"	156	200	300	27
125	250	265	240	1.1/8"	178	220	350	40
150	285	300	255	1.1/8"	198	245	400	53

Pressure and temperature range				
-10		0	80	[°C]
4		4	4	[bar]

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.