



ERIKS Luxembourg sa

MIVAL Robinet à soupape à soufflet Double Bloc & Purge Type: 2012 Fonte nodulaire Bride PN16/25

Caractéristiques

Type: 2012 Norme: EN (DIN)

Forme de construction: Droit Matériau du boîtier: Fonte ductile

Raccord: Bride

Face de joints: Face surélevée
Type de joint d`axe: Soufflet
Avec sécurité anti-retour: Non
Avec disconnecteur sauvegarde: Non

Matière de l'étanchéité primaire à l'axe: Graphite

Matière du soufflet: 1.4541 Avec indicateur de position: Oui

Avec purge: Oui

Application

- Eau chaude.
- Vapeur.
- Air.
- Huile thermique.
- Divers liquides et gaz.

Informations techniques

- Volant à double palier (faible frottement).
- Avec graisseur sur la pièce de pontage.
- Affichage standard de la position du clapet.
- Version avec soufflet double.
- Avec "Backseat".
- Sans émissions selon TA Luft et EN 15848-1.
- Disque rotatif à faible frottement.

Options

Autres versions:

- Soupape à soufflet/clapet anti-retour.
- Clapet anti-retour/soupape à soufflet.
- Soupape à soufflet/filtre.
- Filtre/soupape à soufflet.
- Clapet anti-retour/filtre.
- Filtre/clapet anti-retour.

Attention:

• Dans les versions ci-dessus, la fonction "Double Block & Bleed" est supprimée.

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.



Page 1/1

PR1579278043507067_FR_19.05.2024