



ULTRAFILTER Cartouche filtrante Série: P-GS SS316

Caractéristiques

Série: P-GS

Application: Gaz stérilisés et vapeur culinaire

Matériau: SS316

Joints: EPDM

Absolument: Oui

Fixation du bouchon: Encollé

Application

- Air (comprimé) pur.
- Vapeur culinaire.
- Gaz stériles et/ou techniques.
- Liquides.
- Recommandé dans: Aliments et boissons

Informations techniques

- Élément en acier inoxydable à utiliser dans le boîtier de filtre de la gamme P-EG.
- Réutilisable après nettoyage par ultrasons.
- Dimensions 03/10 à 30/50.
- Plage de température de la partie supérieure soudée -20 à 210 °C.
- Plage de température de la partie supérieure collée -20 à 150 °C.

Construction

- Élément fritté en acier inoxydable 316.
- Partie supérieure soudée (P-GS VE) ou collée (P-GS) en acier inoxydable 304.
- Surface de tamis disponible > 50 %.

Exécution

- Perforations de 1 à 25 microns.
- Joint standard EPM.

Options

- Joint en silicium, Buna N, FPM (FKM) ou Fluoraz.
- Partie supérieure soudée (P-GS VE) ou collée en acier inoxydable 304.