



HONEYWELL Antichute Turbolite

- * Le témoin de chute intégré à la sangle permet de savoir si l'appareil a subi une chute.
 - * Système de freinage rapide
 - * Compact et léger, capacité de travail de 2m.
 - * Sangle conçue pour garantir une résistance à l'abrasion accrue et une durée de vie plus longue (Sangle vectran /polyester).
 - * Boîtier en nylon et hautement résistant à l'impact et supportant les conditions d'utilisation les plus rudes.
 - * Muni d'un émerillon empêchant la sangle de vriller.
 - * Aucune nouvelle certification annuelle n'est exigée de la part de l'usine.
 - * Charge admissible maximum 136 kg (utilisation point haut) charge de 100 kg (utilisation point bas)
- Adapté à toutes les situations de travail avec un faible espace de dégagement.
Peut être utilisé en Facteur de Chute 2
Peut être utilisé des deux côtés.

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.