



PERSTA Robinet à soupape Série: 200AE 11.2/21.2 Type: 1255 Acier A souder bout à bout PN40/160

Caractéristiques

Série: 200AE 11.2/21.2

Type: 1255

Norme: EN (DIN)

Forme de construction: Droit

Matériau du boîtier: Acier

Revêtement du surface: Revêtement d'usine standard

Raccord: A souder bout à bout

Norme du raccordement à souder: EN 12627

Type de joint d'axe: Etoupe

Matière de l'étanchéité primaire à l'axe: Graphite

DN	PN40				PN63				PN100				PN160			
[mm]	A	L	H	M	A	L	H	M	A	L	H	M	A	L	H	M
10	90	130	215	140	100	210	220	180	100	210	220	180	100	210	220	180
15	95	130	215	140	105	210	220	180	105	210	220	180	105	210	220	180
20	105	150	220	140	130	230	220	180	130	230	220	180	130	230	220	180
25	115	160	220	140	140	230	220	180	140	230	220	180	140	230	220	180
32	140	180	245	180	155	260	285	225	155	260	285	225	155	260	285	225
40	150	200	250	180	170	260	285	225	170	260	285	225	170	260	285	225
50	165	230	260	180	180	300	345	225	195	300	345	225	195	300	345	225
65	185	290	310	225	205	340	360	280	220	340	360	280	220	340	360	280
80	200	310	360	280	215	380	400	280	230	380	400	280	230	380	400	280
100	235	350	400	280	250	430	410	360	265	430	410	360	265	430	410	360
125	270	400	465	360	295	500	535	360	315	500	535	360				
150	300	480	530	360	345	550	555	450	355	550	555	450				
200	375	600	575	450												

Size	-10/100°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C	400°C	450°C	
PN40 (DN10-50)	40	37	35	32	28	24	21	10	[bar]
PN40 (DN65-200)	40	37	35	32	28	24	21	-	[bar]
PN63 (DN10-50)	63	58	50	45	40	36	32	24	[bar]
PN63 (DN65-150)	63	53	50	45	40	36	32	-	[bar]
PN100 (DN10-50)	100	90	80	70	60	56	50	38	[bar]
PN100 (DN65-150)	100	83	80	70	60	56	50	-	[bar]

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Size	-10/100°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C	400°C	450°C	
PN160 (DN10-50)	160	145	130	112	96	90	80	60	[bar]
PN160 (DN65-100)	160	135	130	112	96	90	80	-	[bar]

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.