



LENZING Boîtier du poche de filtrage Type: 24011 Acier inoxydable SS304 Bride

Caractéristiques

Type: 24011

Forme de construction: Entrée latérale / sortie par le bas

Quantité de poche: 1

Matériau du boîtier: Acier inoxydable

Catégorie de qualité: SS304

Raccord: Bride

Classe de pression: PN10

Classe de pression de la bride: PN10

Norme du raccordement à bride: EN (DIN)

Pression de service maximum: 10 bar

Classification PED: PED-SEP

Application

- Liquides.
- Conduites horizontales.
- Conduites de refoulement.
- Recommandé dans: Aliments et boissons, Aliments processus primaires (contact avec les aliments)

Informations techniques

- Boîtier de filtre en acier inoxydable 304, de différentes tailles, pour les faibles différences de pression.
- Adapté au montage de flexibles de filtre de taille 1.
- Pression de service maximale 10 bar.
- Avec raccordement à bride.
- Joint FPM (FKM).

Construction

- Entrée latérale.
- Sortie dans le sol.

Exécution

- Fermeture du couvercle au moyen de boulons de charnière et d'un écrou à œil.
- Disponible de série avec support
- Surface rayonnée en verre.

Approbation

- PED 2014/68/UE art. 4.3 (SEP)

Options

- Joint EPDM, NBR ou autre.
- Boîtier avec entrée en haut et sortie en bas.
- Boîtier en acier inoxydable 316.
- Raccordement avec filetage intérieur BSP.
- Boîtier de filtre adapté pour 2 à 16 sacs (taille de sac 2).
- Réducteur de volume.
- Tamis en acier inoxydable (tailles de sac 1 et 2), perforation > 200 microns.
- Paniers de support en acier inoxydable (intérieurs pour les tailles de sacs 1 et 2, extérieurs pour les tailles de sacs 1 à 4).
- Panier de support intérieur avec barre magnétique (tailles de sac 1 et 2).
- Support de fixation pour les tailles de sacs 1 à 4.
- En version duplex.