LEADER Joint de bride PTFE CLIPPERLON 2135 ASME B16.21

Caractéristiques

Série: CLIPPERLON
Type: 2135
Norme: ASME B16.21
Structure de matériel: PTFE expansé (ePTFE)
Marquage: Embossé
Plage de température: -240 / 230 °C
Pression max.: 40 bar

Convient pour fluide: Air (comprimé), Acides forts (sauf fluorhydrique), Alcalis faibles, Pharma, Acides faibles, Fluides frigorigènes, Eau chlorée < 5% (7782-50-5), Alcalis forts, Alcalis, Acide, Chlore, gazeux (7782-50-5), Lösungsmittel, Cryogénique, Aliments & Boissons
Approbation selon: EC1935 (10/2011), TA-Luft, Blow out VDI2200, USP Class VI 121 C

Application

- Recommandé dans: Industries chimiques, Aliments et boissons, Pharmaceutique

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR15792780464797 38_FR_20.05.2024

ERIKS Luxembourg sa | Tel: +32 3 210 91 10 | E-mail: flangegaskets@eriks.be