



LEADER Joint de bride PTFE CLIPPERLON 2115 EN 1514-1

Caractéristiques

Série: CLIPPERLON

Type: 2115

Norme: EN 1514-1 IBC

Structure de matériel: PTFE, modifié

Marquage: Sans marquage

Plage de température: -210 / 260 °C

Pression max.: 55 bar

Convient pour fluide: Pharma, Alcalis faibles, Eau chlorée < 5% [7782-50-5], Carburants, Acide, Lösungsmittel, Aliments & Boissons, Air (comprimé), Fluides frigorigènes, Acides faibles, Chlore, gazeux [7782-50-5], Alcalis, Hydrocarbures, Vapeur basse pression, Cryogénique

Approbation selon: FDA 21 CFR 177.1550, TA-Luft, EC1935 [10/2011]

Application

- Applications: Industries chimiquesRecommandé dans: Industries chimiques, Aliments et boissons, Pharmaceutique

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.