CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: ChemDisc DTEF Type: 72628 Acier inoxydable, revêtu PTFE Type entre-brides PN10

Clapet anti-retour à pincement en PTFE avec corps en acier inoxydable, plaque de soupape et ressort, pression nominale PN10.

Il s'agit d'un article à double usage (dual use) ou contrôlé. Lors de l'exportation de cet article en dehors de l'UE, une licence d'exportation est requise auprès des autorités réglementaires.



Caractéristiques

Série: ChemDisc DTEF
Type: 72628
Norme: EN (DIN)
Matériau du boîtier: Acier inoxydable, revêtu PTFE
Catégorie de qualité: 1.4301 avec revêtu en verre PTFE + 25%
Raccord: Type entre-brides
Norme de face à face: EN 558, Série 52
Avec ressort: Oui

Application

- Industrie générale.
- Industrie chimique.
- Industrie alimentaire.
- Liquides et gaz corrosifs et neutres.
- Adapté au montage horizontal et vertical (flux ascendant).
- Recommandé dans: Industries chimiques

Informations techniques

- Montage entre brides EN (DIN).
- Longueur hors tout: EN558, série52.
- Essai: EN12266-1.
- Classe de fuite EN12266-1: avec joint en métal ou PTFE classeD, avec joint EPDM, NBR ou FKM classeA.
- Le matériau PTFE est adapté à un usage alimentaire (FDA, CE1935/2004).

Options

- Disponible avec joint souple : EPDM, NBR, FKM ou PTFE.
- Disponible en plus grandes tailles.
- Disponible pour les brides de classe 150.
- Calcul de la taille correcte à partir des données de flux de processus.

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR1579278051931838_FR_13.05.2024

ERIKS Luxembourg sa | Tel: +32 3 829 28 20 | E-mail: valves@eriks.be