



ADCA Robinet à soupape Type 25771 série PV15G fonte ductile pneumatique bride EN (DIN) PN16

Caractéristiques

Série: PV15G

Type: 25771

Fonction: Vanne deux voies

Norme: EN (DIN)

Forme de construction: Droit

Matériau du boîtier: Fonte ductile

Catégorie de qualité: EN-GJS-400-15

Raccordement au process: Bride

Norme de raccordement: EN 1092-2

Face de joints: Face surélevée

Norme de face à face: EN 558, Série 1

Type de soupape: Soupape fixe

Manceuvre: Pression au-dessous de la soupape

Typique de l'actionneur: Membrane pneumatique

Fonctionnement positionneur: Fermeture à ressort

Indicateur de position: Oui

Commande de secours manuelle: Non

Type de joint d'axe: Etanchéité par chevron

Matière de l'étanchéité primaire à l'axe: PTFE

Matériau d'étanchéité du clapet: PTFE

Matériau du clapet: Acier inoxydable 316L [1.4404]/PTFE

Matière du siège: Acier inoxydable 316L [1.4404]

Matière de l'axe: Acier inoxydable 316L [1.4404]

Matière du chapeau: ASTM A216 WCB/1.0619

Matière du joint de chapeau: Graphite

Approbations: PED 2014/68/UE groupe de fluides 2

Application

- Eau.
- Vapeur.
- Liquide de refroidissement.
- Liquides et gaz neutres.

Informations techniques

- Commande pneumatique avec rappel par ressort.
- Classe de vide VI selon CEI 60534-4.
- Options de montage selon NAMUR DIN CEI 60534-6.

Approbation

- Classification PED DN15 - DN50 : PED. SEP
- Classification PED DN65 - DN100 : Cat. I (marquage CE).

Options

- Corps en acier [1.0619], DIN EN 1092-1 (type 25781).
- Corps en acier inoxydable 316 [1.4408], DIN EN 1092-1, PN40 (type 25791).
- Corps en acier WCB 216, ASME (type 25782).
- Entraînement à ouverture par ressort.
- Entraînement en acier inoxydable.
- Interrupteur de fin de course mécanique ou inductif.