

ADCA Vanne de régulation à commande pneumatique Type: 25771 Série: V16/2G Fonte ductile Bride EN (DIN) PN16

Caractéristiques

Série: V16/2G
Type: 25821
Fonction: Vanne de régulation
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-GJS-400-15
Revêtement du surface: Revêtement d'usine standard
Raccordement au process: Bride
Norme de raccordement: EN 1092-2
Caractéristique fondamentale: Egal pourcentage
Plug: Cône parabolique
Plage de contrôle: 50:1
Classe de fuite: IV selon IEC 60534-4
Type de joint d`axe: Etanchéité par chevron
Matière du chapeau: ASTM A216 WCB/1.0619
Cône matériel: Acier inoxydable 316L (1.4404)
Matière du siège: Acier inoxydable 316L (1.4404)
Matière de l'axe: Acier inoxydable 316L (1.4404)
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe: PTFE
Matière du joint de chapeau: Graphite
Typique de l'actionneur: Pneumatique
Fonctionnement positionneur: Fermeture à ressort
Positionneur: ECON 3301
Signal de commande: 4 à 20mA
Antidéflagrant: Non
Classe de protection (Valeur IP): IP66
Avec contacts fins de course: Non
Indicateur de position: Oui
Commande manuelle: Non
Température du fluide: -10 / 220 °C
Température ambiante: -10 / 80 °C

Application

- De l'eau, des liquides neutres et des gaz.
- Vapeur.
- Huile thermique ou gaz volatils (avec l'option soufflet de broche en acier inoxydable).

Informations techniques

- Modèle compacte et modulaire.
- Guide cône robuste.
- Entraînement rotatif sur 360°.
- Grande plage de contrôle et ratio de réglage 50:1.
- Faible taux de fuite - Classe IV selon IEC 60534-4.
- Caractéristique de contrôle egal pourcentage.
- Actionneur pneumatique avec ressort de retour.
- Positionneur numérique Econ® série 3300.

Approbation

PED 2014/68/EU groupe de fluide 2

- DN15 - DN50 ; Classification PED-SEP.
- DN65 - DN100 ; Classification PED-Cat.I (marquage CE).

Options

- Soufflet de broche en acier inoxydable.
- Différentes variantes de joints.
- Positionneurs avec retour d'information 4 - 20 mA et HART.
- Corps en acier ou en acier inoxydable, PN16 ou PN40.
- Actionnement en acier inoxydable.
- Actionnement électrique.

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR1579278064316238_FR_20.05.2024