

ANSELL Gant TouchNTuff® 83-500 cleanroom



- Fabriqué à 100 % en polyisoprène, le gant TouchNTuff® 83-500 est dépourvu de latex de caoutchouc naturel, ce qui minimise le risque d'allergies de type I.
- L'étirabilité du polyisoprène ultradoux associée à une forme plus ergonomique procure à l'utilisateur une sensation de seconde peau et plus de confort. Ainsi, le gant peut être porté plus longtemps sans fatigue.
- Le polyisoprène offre les mêmes caractéristiques de performance tactile que le latex de caoutchouc naturel.
- La finition antidérapante renforce la sûreté de préhension en milieu humide, en évitant les glissements.
- L'enduction polymère améliorée à l'intérieur du gant permet un gantage aisé, que les mains soient sèches ou humides. La conception et l'épaisseur permettent un double gantage aisé et confortable.

Caractéristiques

Série: TouchNTuff®

Type: 83-500

Stérile: Oui

Poudré: Non

Antistatique: Non

Eempt de silicone: Non

Longueur: 300 mm

Épaisseur: 0.21 mm

Épaisseur du doigt: 0.23

Couleur: Blanc

Norme: CE Cat. III, EN 374, EN 420, EN 421, EN 556, EN ISO 21420, EN ISO 374, ISO 10282, ISO 11193

Approbations: AS/NZS 4179

NQA (niveau de qualité acceptable): 0.65

Épaisseur du brassard: 0.17

Modèle de manchette: Perlé avec la technologie SUREFIT™

Surface interne du gant: Polymer Coated with DERMASHIELD™ Technology

Surface externe du gant: Smooth

Ingrédients sensibilisants possibles: Xanthates

Catégorie III: Yes

EN 420:2003 + A1:2009: Yes

EN 421:2010: Yes

EN ISO 374-1:2016: K P T

EN ISO 374-5:2016: Yes

Application

- Recommandé dans: Industries chimiques