

ADCA Robinet à soupape Type 31044 série PPV15G fonte ductile pneumatique bride EN (DIN) PN16

Caractéristiques

Série: PPV15G
Type: 31044
Fonction: Vanne deux voies
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-GJS-400-15
Raccordement au process: Bride
Norme de raccordement: EN 1092-2
Face de joints: Face surélevée
Norme de face à face: EN 558, Série 1
Type de soupape: Soupape fixe
Manœuvre: Pression au-dessous de la soupape
Typique de l'actionneur: Piston pneumatique
Fonctionnement positionneur: Fermeture à ressort
Indicateur de position: Oui
Type de joint d`axe: Etanchéité par chevron
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe: PTFE
Matériau d'étanchéité du clapet: PTFE
Matiériau du clapet: Acier inoxydable 316L (1.4404)
Matière du siège: Acier inoxydable 316L (1.4404)
Matière de l'axe: Acier inoxydable 316L (1.4404)
Matière du chapeau: ASTM A216 WCB/1.0619
Matière du joint de chapeau: Graphite
Revêtement du surface: Revêtement d'usine standard
Approbations: PED 2014/68/UE groupe de fluides 2

Application

- Liquides neutres.
- Eau chaude.
- Vapeur.
- Gaz neutres.

Informations techniques

- Fermeture par ressort.
- Pression de processus sous la soupape.
- Anti-coups de bélier.
- Classe de vide VI selon CEI 60534-4.

Approbation

- Classification PED PED-SEP

Options

- Corps en acier ou acier inoxydable, PN40.
- Entraînement à ouverture par ressort.
- Électrovanne.
- Boîtier de commutation avec interrupteurs de fin de course.

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR15792780647051l2_FR_09.05.2024

ERIKS Luxembourg sa | Tel: +32 3 829 28 20 | E-mail: valves@eriks.be