GOETZE Réducteur de pression Type 1002 série 9000 bronze fileté (EN) DIN PN16

Type 1002 série 9000 est un réducteur de pression en bronze sans plomb pour la protection des systèmes d'alimentation d'eau contre des pressions d'alimentation excessives et lorsqu'une pression d'alimentation constante dans le système est nécessaire.



Caractéristiques

Série: 9000mFO
Type: 1002
Modèle: Action directe
Raccord: Fileté
Norme de raccordement: DIN EN 10226
Pression d'entrée max.: 16 bar
PMO - pression de service maximale: 16 bar
TMO - température de service maximale: 40 °C
Température du fluide: 0 / 40 °C
Matériau du boîtier: Bronze
Catégorie de qualité: CuSn4Zn2PS
Matériau du joint torique: EPDM
Matériau du capot de ressort: PA renforcée de fibres de verre
Matériau d'élément filtrant: POM (Polyoxyméthylène)
Perforation: 160 µm
Support de filtre: PA (nylon)
Direction du débit: selon marquage fléché au boîtier
Avec des accouplements: Oui
Approbations: ACS, DIN DVGW, PIB, SVGW, WRAS

Application

- Systèmes d'approvisionnement d'eau potable
- Élevage de bétail.
- Technologie d'irrigation.
- Alimentation d'eau de process dans les techniques industrielles et des bâtiments.
- Machines et équipements raccordés au réseau d'eau potable.

Médium:

- Eau potable jusqu'à 40 °C.

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR1579278065247289_FR_17.05.2024

ERIKS Luxembourg sa | Tel: +32 3 829 28 20 | E-mail: valves@eriks.be