



ADCAPURE Vanne de régulation à commande pneumatique Type: 25691 Série: V926H Acier inoxydable Tri-clamp EN (DIN) PN16

Caractéristiques

Série: V926H
Type: 25691
Fonction: Vanne de régulation hygiénique
Forme de construction: Angle
Matériau du boîtier: Acier inoxydable 316L
Catégorie de qualité: 1.4404
Rugosité de surface à l'intérieur: $\leq 0,51 \mu\text{m Ra} - \text{SF1}$
Rugosité de surface à l'extérieur: $\leq 0,76 \mu\text{m Ra} - \text{SF3}$
Raccordement au process: Tri-clamp
Norme de raccordement: ASME-BPE
Caractéristique fondamentale: Egal pourcentage
Plug: Cône parabolique
Plage de contrôle: 50:1
Classe de fuite: IV selon IEC 60534-4
Type de joint d'axe: O-ring
Matière du chapeau: Acier inoxydable 316L [1.4404]
Cône matériel: Acier inoxydable 316L [1.4404]
Matière du siège: Acier inoxydable 316L [1.4404]
Matière de l'axe: Acier inoxydable 316L [1.4404]
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe: EPDM
Matière du joint de chapeau: EPDM
Typique de l'actionneur: Pneumatique
Fonctionnement positionneur: Fermeture à ressort
Positionneur: PI991-SS
Signal de commande: 4 à 20mA
Antidéflagrant: Non
Classe de protection (Valeur IP): IP66
Avec contacts fins de course: Non
Indicateur de position: Oui
Commande manuelle: Non
Température du fluide: -10 / 170 °C
Température ambiante: -10 / 80 °C

Application

- Les industries pharmaceutiques, biotechnologiques, des semi-conducteurs, des cosmétiques, de la chimie fine, de l'alimentation et des boissons.
- Les gaz et les liquides propres comme:
- La vapeur propre.
- L'air.
- Nitrogène.
- WFI (l'eau pour injection)
- Recommandé dans: Aliments et boissons, Pharmaceutique

Informations techniques

- Installation horizontale avec entrée verticale.
- Maintenance et nettoyage facile grâce à la connexion par clamp entre le boîtier et le chapeau.
- Conception sans cavité et auto-vidangeable.
- Standard avec actionneur et positionneur PI991-SS en inox.
- Assemblage et emballage en cabine propre.

Approbation

- PED 2014/68/EU fluid group 2 - Classification PED-SEP.

Options

- Actionneur pneumatique en acier standard revêtu.
- Positionneur standard.
- Version aseptique série V926A avec membrane de séparation.
- Raccordement avec embout à souder.