



ARI Purgeur de condensats bimétallique Type 1249 série 45.601 acier pression différentielle maximale 32 bar taraudé

Avec clapet anti-retour à bilame et intégrée et filtre intégré, purge automatique lors du démarrage. PN40. Max. Pression de service 22 bar, max. 385 ° C, 1,0460 forgé corps en acier et couverture, intérieur en acier inoxydable.

Caractéristiques

Série: 45601

Type: 8877

Raccord: Taraudé (BSPP)


Classe de pression: PN40

Pression différentielle maximale: 32 bar



Matière interne: Acier inoxydable dl/g

Avec filtre incorporé: Oui

Matériau du filtre: 1.4301



De vervaardigingstermijnen worden de maximum doorlopen bij bestelling van de volgende onderdelen:
Lip 1: de maximum vervaardigingstermijn van het condensaat is 125 dagen na de bestelling van de onderdelen.
Lip 2: de maximum vervaardigingstermijn van het condensaat is 30 dagen na de bestelling van de onderdelen.
Lip 3: de maximum vervaardigingstermijn van het condensaat is 25 dagen na de bestelling van de onderdelen.
De vervaardigingstermijnen worden de maximum doorlopen bij bestelling van de volgende onderdelen:
Lip 1: de maximum vervaardigingstermijn van het condensaat is 125 dagen na de bestelling van de onderdelen.
Lip 2: de maximum vervaardigingstermijn van het condensaat is 30 dagen na de bestelling van de onderdelen.
Lip 3: de maximum vervaardigingstermijn van het condensaat is 25 dagen na de bestelling van de onderdelen.



Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.